

PELLES ET PELLES À REBORD

MANCHE

- bois de première qualité
- manche modelé et courbé selon DIN 20151

DIAMÈTRE DU MANCHE

- Ø 41mm

LAME

- polie ou revêtement poudre époxy en noir
- trempé jusqu'à 45 HRC*
- tranchant affuté

TRANCHANT

- tranchant affuté

MANCHE

- bois de première qualité

MANCHE

- fiber 3001, en polyamide renforcé de fibre de verre

LAME

- aluminium



MANCHE




- fiber 3001, en polyamide renforcé de fibre de verre 3 fois plus résistant que le bois

LAME

- polie ou revêtement poudre époxy en noir
- trempé jusqu'à 45 HRC*
- tranchant affuté

POSITION DOUILLE

APPLICATIONS

	20mm - droit	Pelles à rebord mod.Drenthe
	35mm - demi courbé (mi-poignet - mi-freinage)	Pelles à rebord mod.Drenthe
	70mm - fort courbé (créatif - chauves-souris creuses) Position de la prise standard 70 mm sauf indication contraire.	Pelles

FORMATS

TYPE	LONGUER	LARGEUR	APPLICATIONS
2	290mm	240mm	Pelle à sable
1	290mm	230mm	Pelle à sable
0	290mm	220mm	Pelle à béton
00	265mm	220mm	Pelle à sable/pelle à rebord
000	255mm	210mm	Pelle à rebord