

SCHAUFELN UND EMSLANDER SCHAUFELN

STIEL

- 1. Qualität Holz
- modellierte Form und Biegung nach DIN20151

STIELDURCHMESSER

- Ø 41mm

BLATT

- poliert, schwarz lackiert oder epoxidbeschichtet
- extra gehärtet bei 47 bis 50 HRC *
- an dem Auslass des dul ausgehärtetem

SCHNEIDE

- geschärfte Schneide

STIEL

- 1. Qualität Holz

STIEL

- Fiber 3001, glasfaserverstärktes Polyamid

BLATT

- Aluminium

STIEL

- Fiber 3001, glasfaserverstärktes Polyamid
- Widerstandsfähiger als Holz




BLATT

- poliert oder schwarz lackiert
- gehärtet bei 45 HRC *
- geschärfte Schneide



DÜLLSTELLUNGEN

TOEPASSINGEN

	20 mm = gerade (stechend)	Emslander Schaufeln
	35 mm = halb gebogen (halb stechen - halb aufnehmen)	Emslander Schaufeln
	70 mm = stark gebogen (aufnehmen - Hohle Emslander Schaufeln) Standard-Dulposition 70 mm, sofern nicht anders angegeben.	Schaufeln

ABMESSUNGEN

TYP	LÄNGE	BREITE	ANWENDUNGEN
2	290mm	240mm	Sandschaufel
1	290mm	230mm	Sandschaufel
0	290mm	220mm	Hollandische Schaufel
00	265mm	220mm	Sandschaufel / Emslander Schaufel
000	255mm	210mm	Emslander Schaufeln