SCHOPPEN & BATSEN

STEEL
- hout van 1e kwaliteit
- gemodelleerde vorm en buiging volgens DIN20151

STEELDIAMETER
- Ø 41mm

BLAD
- gepolijst, zwart gelakt of epoxy-coating
- extra gehard op 47 tot 50 HRC*
- gehard tot aan de uitloop van de dul

SNEDE
- aangeslepen snede

STEEL
- fiber 3001, glasvezelversterkte polyamide

BLAD
- aluminium

Light as A feather SUPER STRONG

STEEL
- hout van 1ste kwaliteit

STEEL
- fiber 3001, glasvezelversterkte polyamide tot 3x sterker dan hout

BLAD
- gepolijst of zwart gelakt
- gehard op 45 HRC*
- aangeslepen snede

DULSTANDEN	TOEPASSINGEN
20mm - recht (stekend)	Drentse batsen
35mm - half gebogen (halfstekend - half scheppend)	Drentse batsen
70mm - extra opstaand (scheppend - holle bats) Standaard dulstand 70 mm tenzij anders vermeld.	Schoppen

AFMETINGEN			
TYPE	LENGTE	BREEDTE	TOEPASSINGEN
2	290mm	240mm	Zandschop
1	290mm	230mm	Zandschop
0	290mm	220mm	Betonschop
00	265mm	220mm	Zandschop / Bats
000	255mm	210mm	Bats

*HRC = Hardness Rockwell C